



1. UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE

C800 – EAN 05600990569164

2. NUMBER OF TYPE, BATCH OR SERIAL PRODUCT

—

3. INTENDED USE

HEATING OF RESIDENTIAL BUILDINGS

4. NAME, REGISTERED TRADE NAME AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER

FOGO MONTANHA, SA, Rua da Cova da Areia (E.M. 605), 695, 3750-071
Aguada de Cima – Águeda – Portugal

5. SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF THE PRODUCT

System ³

6. HARMONIZED STANDARD

EN 16510-1:2022 EN 16510-1-2022, EN 16510-2-2:2022

7. NAME AND IDENTIFICATION NUMBER OF THE NOTIFIED BODY

CEIS – Centro de Ensayos Inovacion y Servicios
NB: 1722

8. TEST REPORT

CEE-0309/25-1

CEE-0310/25-1

9. Declared performance

9.1 SAFETY IN CASE OF FIRE

d_R	Minimum distance to combustible materials (rear)	700	mm
d_S	Minimum distance to combustible materials (sides)	300	mm
d_P	Minimum distance to combustible materials (front)	1500	mm
d_C	Minimum distance to combustible materials (top)	1500	mm
d_F	Minimum distance to combustible materials (front to floor)	1500	mm
d_L	Minimum distance to combustible materials (front side)	1500	mm
d_B	Minimum distance to combustible materials (bottom)	0	mm

9.2 HYGIENE, HEALTH AND ENVIRONMENT

$CO_{part-nom}$	CO (13%O ₂) emissions Partial-Nominal	n/a - 1352	mg/Nm ³
$NOx_{part-nom}$	NOx (13%O ₂) emissions Partial-Nominal	n/a - 200	mg/Nm ³
$OGC_{part-nom}$	OGC (13%O ₂) emissions Partial-Nominal	n/a - 80	mg/Nm ³
$PM_{part-nom}$	PM (13%O ₂) emissions Partial-Nominal	n/a - 40	mg/Nm ³

9.3 SAFETY AND ACCESSIBILITY IN USE

$T_{S_{part-nom}}$	Smoke temp. Partial-Nominal	n/a - 306	°C
T_{class}	Chimney designation according to chimney standards	T400G	-
d_{out}	Flue pipe diameter	200	mm
$P_{part-nom}$	Recommended draught Partial-Nominal	n/a - 12 ***	Pa
$\Phi_{part-nom}$	Mass flow Partial-Nominal	n/a - 9,3	g/s

9.4 ENERGY SAVING AND HEAT RETENTION

$P_{part-nom}$	Partial-Nominal output power	n/a - 10,6	kW
$PW_{part-nom}$	Water Partial-Nominal output power	n/a - n/a	kW
$PSH_{part-nom}$	Space heat output power Partial-Nominal	n/a - 10,6	kW
$\eta_{part-nom}$	Partial-Nominal efficiency	n/a - 80	%
η_S	Seasonal Efficiency	70	%
$e_{l_{SB}}$	Standby electric power	0	W
$e_{l_{max}}$	Nominal electric power	19	W
$e_{l_{min}}$	Partial electric power	19	W

9.5 Sustainable use of natural resources

NPD – No Performance Determined

Performance of the product stated in points 1 and 2 is in accordance with the performance declared in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Within the scope of Regulation (EU) No 305/2011

Name and title



Nuno Sequeira (General Director | CEO)

Aguada de Cima, 01/09/2026



1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL TIPO DE PRODUCTO

C800 – EAN 05600990569164

2. NÚMERO DE TIPO, LOTE O SERIE DEL PRODUCTO

—

3. USO PREVISTO

CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

4. NOMBRE, MARCA REGISTRADA Y LA DIRECCIÓN DE CONTACTO DE LO FABRICANTE

FOGO MONTANHA, SA, Rua da Cova da Areia (E.M. 605), 695, 3750-071
Aguada de Cima – Águeda – Portugal

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO

Sistema ³

6. ESTÁNDAR ARMONIZADO

EN 16510-1:2022 EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022

7. NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO NOTIFICADO

CEIS – Centro de Ensayos Inovacion y Servicios
NB: 1722

8. INFORME DE LA PRUEBA

CEE-0309/25-1

CEE-0310/25-1

9. Desempeño declarado

9.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

d_R	Distancia mínima a materiales combustibles (detrás)	700	mm
d_S	Distancia mínima a materiales combustibles (laterales)	300	mm
d_P	Distancia mínima a materiales combustibles (frente)	1500	mm
d_C	Distancia mínima a materiales combustibles (topo)	1500	mm
d_F	Distancia mínima a materiales combustibles (frente piso)	1500	mm
d_L	Distancia mínima a materiales combustibles (lado fronta)	1500	mm
d_B	Distancia mínima a materiales combustibles (písol)	0	mm

9.2 HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

$CO_{part-nom}$	Emisiones CO (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 1352	mg/Nm ³
$NOx_{part-nom}$	Emisiones NOx (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 200	mg/Nm ³
$OGC_{part-nom}$	Emisiones OGC (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 80	mg/Nm ³
$PM_{part-nom}$	Emisiones PM (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 40	mg/Nm ³

9.3 SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL USO

$T_{S_{part-nom}}$	Temp. Humos Parcial-Nominal	n/a - 306	°C
T_{class}	Designación de chimeneas según normas de chimeneas	T400G	-
d_{out}	Diámetro de chimenea	200	mm
$P_{part-nom}$	Tiro recomendado Parcial-Nominal	n/a - 12 ***	Pa
$\varphi_{part-nom}$	Masa de humos Parcial-Nominal	n/a - 9,3	g/s

9.4 AHORRO DE ENERGÍA Y RETENCIÓN DE CALOR

$P_{part-nom}$	Potencia Parcial-Nominal	n/a - 10,6	kW
$PW_{part-nom}$	Potencia agua Parcial-Nominal	n/a - n/a	kW
$PSH_{part-nom}$	Potencia calefacción del espacio Parcial-Nominal	n/a - 10,6	kW
$\eta_{part-nom}$	Eficiencia Parcial-Nominal	n/a - 80	%
η_S	Eficiencia Estacional	70	%
$e_{l_{SB}}$	Energía eléctrica Standby	0	W
$e_{l_{max}}$	Energía eléctrica nominal	19	W
$e_{l_{min}}$	Energía eléctrica parcial	19	W

9.5 Uso sostenible de los recursos naturales

NPD – Prestación no determinada

El rendimiento del producto declarado en los puntos 1 y 2 es conforme con el rendimiento declarado en el punto 9. Esta declaración de rendimiento se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. En el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011

Nombre y cargo



Nuno Sequeira (Director General | CEO)

Aguada de Cima, 01/09/2026



1. LE CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT
C800 – EAN 05600990569164

2. NOMBRE DE TYPE, DE LOT OU DE SÉRIE DU PRODUIT
—

3. UTILISATION PRÉVUE
CHAUFFAGE DE BATIMENTS RESIDENTIELS

4. NOM, MARQUE DÉPOSÉE ET L'ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT
FOGO MONTANHA, SA, Rua da Cova da Areia (E.M. 605), 695, 3750-071
Aguada de Cima – Águeda – Portugal

5. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE
DES PERFORMANCES DU PRODUIT **Système ³**

6. NORME HARMOISÉE **EN 16510-1:2022 EN 16510-1-2022, EN 16510-2-2:2022**

7. NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ORGANISME NOTIFIÉ
CEIS – Centro de Ensayos Inovacion y Servicios
NB: 1722

8. RAPPORT D'ESSAI
CEE-0309/25-1
CEE-0310/25-1

9. Performance déclarée

9.1 SÉCURITÉ INCENDIE

d_R	Distance minimale aux matériaux combustibles (derrière)	700	mm
d_S	Distance minimale aux matériaux combustibles (côté)	300	mm
d_P	Distance minimale aux matériaux combustibles (avant)	1500	mm
d_C	Distance minimale aux matériaux combustibles (haut)	1500	mm
d_F	Distance minimale aux matériaux combustibles (sol)	1500	mm
d_L	Distance minimale aux matériaux combustibles (face avant)	1500	mm
d_B	Distance minimale aux matériaux combustibles (sol avant)	0	mm

9.2 HYGIÈNE, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

$CO_{part-nom}$	Émissions CO (13%O ₂) Partiel-Nominal	n/a - 1352	mg/Nm ³
$NOx_{part-nom}$	Émissions NOx (13%O ₂) Partiel-Nominal	n/a - 200	mg/Nm ³
$OGC_{part-nom}$	Émissions OGC (13%O ₂) Partiel-Nominal	n/a - 80	mg/Nm ³
$PM_{part-nom}$	Émissions PM (13%O ₂) Partiel-Nominal	n/a - 40	mg/Nm ³

9.3 SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ EN UTILISATION

$T_{s_{part-nom}}$	Temp. Fumées Partiel-Nominal	n/a - 306	°C
T_{class}	Désignation des cheminées selon les normes de cheminée	T400G	-
d_{out}	Diamètre de cheminée	200	mm
$P_{part-nom}$	Tirage conseillé Partiel-Nominal	n/a - 12 ***	Pa
$\varphi_{part-nom}$	Débit massique Partiel-Nominal	n/a - 9,3	g/s

9.4 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET RÉTENTION DE CHALEUR

$P_{part-nom}$	Puissance Partiel-Nominal	n/a - 10,6	kW
$PW_{part-nom}$	Puissance eau Partiel-Nominal	n/a - n/a	kW
$PSH_{part-nom}$	Puissance de chauffage de l'espace Partielle-Nominale	n/a - 10,6	kW
$\eta_{part-nom}$	Efficacité Partiel-Nominal	n/a - 80	%
η_S	Rendement Saisonnière	70	%
$e_{l_{SB}}$	Puissance électrique Standby	0	W
$e_{l_{max}}$	Puissance électrique nominale	19	W
$e_{l_{min}}$	Puissance électrique partiel	19	W

9.5 Utilisation durable des ressources naturelles

NPD – Performance non déterminée

10.

Les performances du produit déclarées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Dans le cadre du règlement (UE) n° 305/2011

Nom et titre



Nuno Sequeira (Directeur Général | CEO)

Aguada de Cima, 01/09/2026



1. CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI PRODOTTO
C800 – EAN 05600990569164

2. NUMERO DI TIPO, DI LOTTO, DI SERIE DEL PRODOTTO
—

3. DESTINAZIONE D'USO
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE REGISTRATA E INDIRIZZO DEL COSTRUTTORE
FOGO MONTANHA, SA, Rua da Cova da Areia (E.M. 605), 695, 3750-071
Aguada de Cima – Águeda – Portugal

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

Sistema ³

6. STANDARD ARMONIZZATA **EN 16510-1:2022 EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022**

7. NOME E NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
CEIS – Centro de Ensayos Inovacion y Servicios
NB: 1722

8. RAPPORTO DI PROVA
CEE-0309/25-1
CEE-0310/25-1

9. Dichiarazione di prestazione

9.1 SICUREZZA ANTINCENDIO

d_R	Distanza minima da materiali combustibili (dietro)	700	mm
d_S	Distanza minima da materiali combustibili (lato)	300	mm
d_P	Distanza minima da materiali combustibili (anteriore)	1500	mm
d_C	Distanza minima da materiali combustibili (sotto)	1500	mm
d_F	Distanza minima da materiali combustibili (pavimento)	1500	mm
d_L	Distanza minima da materiali combustibili (lato anteriore)	1500	mm
d_B	Distanza minima da materiali combustibili (pavimento anteriore)	0	mm

9.2 IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

$CO_{part-nom}$	Emissioni CO (13%O ₂) Parziale-Nominale	n/a - 1352	mg/Nm ³
$NOx_{part-nom}$	Emissioni NOx (13%O ₂) Parziale-Nominale	n/a - 200	mg/Nm ³
$OGC_{part-nom}$	Emissioni OGC (13%O ₂) Parziale-Nominale	n/a - 80	mg/Nm ³
$PM_{part-nom}$	Emissioni PM (13%O ₂) Parziale-Nominale	n/a - 40	mg/Nm ³

9.3 SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ NELL'USO

$T_{S_{part-nom}}$	Temp. Fumi Parziale-Nominale	n/a - 306	°C
T_{class}	Designazione del camino secondo le norme sui camini	T400G	-
d_{out}	Diametro del camino	200	mm
$P_{part-nom}$	Tiraggio consigliato Parziale-Nominale	n/a - 12 ***	Pa
$\varphi_{part-nom}$	Flusso di massa Parziale-Nominale	n/a - 9,3	g/s

9.4 RISPARMIO ENERGETICO E MANTENIMENTO DEL CALORE

$P_{part-nom}$	Potenza Parziale-Nominale	n/a - 10,6	kW
$PW_{part-nom}$	Potenza acqua Parziale-Nominale	n/a - n/a	kW
$PSH_{part-nom}$	Potenza di riscaldamento dello spazio Parziale-Nominale	n/a - 10,6	kW
$\eta_{part-nom}$	Efficienza Parziale-Nominale	n/a - 80	%
η_S	Efficienza Stagionale	70	%
e_{lSB}	Energia elettrica Standby	0	W
e_{lmax}	Energia elettrica nominal	19	W
e_{lmin}	Energia elettrica parziale	19	W

9.5 Uso sostenibile delle risorse naturali

NPD – Prestazione non determinata

Le prestazioni del prodotto dichiarate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è redatta sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 4. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 305/2011

Nome e titolo



Nuno Sequeira (Direttore Generale | CEO)

Aguada de Cima, 01/09/2026



1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO
C800 – EAN 05600990569164

2. NÚMERO DO TIPO, LOTE OU SÉRIE DO PRODUTO
—

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA
AQUECIMENTO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO

4. NOME, DESIGNAÇÃO COMERCIAL REGISTADA E ENDEREÇO DE CONTACTO DO FABRICANTE
FOGO MONTANHA, SA, Rua da Cova da Areia (E.M. 605), 695, 3750-071
Aguada de Cima – Águeda – Portugal

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO DO PRODUTO

Sistema ³

6. NORMA HARMONIZADA
EN 16510-1:2022 EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022

7. NOME E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO NOTIFICADO
CEIS – Centro de Ensayos Inovacion y Servicios
NB: 1722

8. RELATÓRIO DE ENSAIO
CEE-0309/25-1
CEE-0310/25-1

9. Desempenho declarado

9.1 SEGURANÇA EM CASO DE INCÊNDIO

d_R	Distância mínima a materiais combustíveis (trás)	700	mm
d_S	Distância mínima a materiais combustíveis (laterais)	300	mm
d_P	Distância mínima a materiais combustíveis (frente)	1500	mm
d_C	Distância mínima a materiais combustíveis (topo)	1500	mm
d_F	Distância mínima a materiais combustíveis (Frontal ao Pavimento)	1500	mm
d_L	Distância mínima a materiais combustíveis (lateral frontal)	1500	mm
d_B	Distância mínima a materiais combustíveis (pavimento)	0	mm

9.2 HIGIÊNE, SAÚDE E AMBIENTE

$CO_{part-nom}$	Emissões CO (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 1352	mg/Nm ³
$NOx_{part-nom}$	Emissões NOx (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 200	mg/Nm ³
$OGC_{part-nom}$	Emissões OGC (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 80	mg/Nm ³
$PM_{part-nom}$	Emissões PM (13%O ₂) Parcial-Nominal	n/a - 40	mg/Nm ³

9.3 SEGURANÇA E ACESSABILIDADE EM UTILIZAÇÃO HIGIÊNE, SAÚDE E AMBIENTE

$T_{S_{part-nom}}$	Temp. Fumos Parcial-Nominal	n/a - 306	°C
T_{class}	Designação Chaminé segundo norma chaminés	T400G	-
d_{out}	Diâmetro da chaminé	200	mm
$P_{part-nom}$	Tiragem recomendada Parcial-Nominal	n/a - 12 ***	Pa
$\Phi_{part-nom}$	Caudal mássico Parcial-Nominal	n/a - 9,3	g/s

9.4 ECONOMIA ENERGÉTICA E RETENÇÃO DE CALOR

$P_{part-nom}$	Potência Parcial-Nominal	n/a - 10,6	kW
$PW_{part-nom}$	Potência água Parcial-Nominal	n/a - n/a	kW
$PSH_{part-nom}$	Potência aquecimento espaço Parcial-Nominal	n/a - 10,6	kW
$\eta_{part-nom}$	Eficiência Parcial-Nominal	n/a - 80	%
η_S	Eficiência Sazonal	70	%
$e_{l_{SB}}$	Potência elétrica Standby	0	W
$e_{l_{max}}$	Potência elétrica nominal	19	W
$e_{l_{min}}$	Potência elétrica Pparcial	19	W

9.5 Uso sustentável de recursos naturais

NPD – Desempenho não determinado

O desempenho do produto declarado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. No âmbito do Regulamento (UE) nº 305/2011

Nome e cargo



Nuno Sequeira (Director Geral | CEO)

Aguada de Cima, 01/09/2026